

STAN ZEROWY:

- Płyta fundamentowa
- Izolacje pionowa płyty fundamentowej – styropian 15 cm , siatka, klej, dysperbit.
- Kanalizacja sanitarna PCV rozprowadzona pod podłogą i wyprowadzona poza obrys budynku.

ŚCIANY I STROP:

- Izolacja pozioma ścian parteru – Folia PCV 1mm x 2
- Ściany konstrukcyjne – silka 18 cm
- Ściany działowe – silka 12 cm
- Strop nad parterem – żelbetowy monolityczny;
- Schody wewnętrzne- żelbetowe wylewane.

DACH:

- Konstrukcja drewniana;
- Membrana paroprzepuszczalna, kontr łąty, łąty;
- Kominy systemowe;
- Dachówka betonowa Brass teviva;
- Obróbki blacharskie – blacha powlekana w kolorze antracytowym;
- Rynny Galeco stal 2.

PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE:

- Instalacje elektryczne wg. projektu, zakończona puszkami podtynkowymi wraz zosprzętem (gniazdka, włączniki).
- Instalacje wod.- kan, zgodnie z projektem;
- Instalacja centralnego ogrzewania: ogrzewanie podłogowe na całym lokalu;
- Montaż pompy ciepła Tweetop EcoHeat Mono 2 wraz z pokojowymi programatorami temperatury;
- Rekuperatory Tweetop EcoVent Recu
- Instalacje: TV wraz z osprzętem (gniazdka, bez antenty na dachu)
- Izolacja pozioma posadzki – folia izolacyjna, styropian 15 cm, – parter oraz 5 cm – piętro.
- Posadzka cementowa wykonana mechanicznie;
- Tynki wewnętrzne gipsowe wykonane mechanicznie- do wykończenia przed malowaniem;
- Sufit nad piętrem – płyty kartonowo- gipsowe na stelażu bez spoinowania;
- Izolacja termiczna sufitu nad piętrem – wełna mineralna 20 cm.

PRACE WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE:

- Parapety zewnętrzne – blacha powlekana grafitowa;
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian 20 cm grubości;
- Tynk strukturalny zewnętrzny firmy STO;
- Miejsca parkingowe i dojścia do budynków – polbruk, ekokrata;
- Ogrodzenie: ogrodzenie panelowe w kolorze antracytowym.
- Niwelacja terenu wokół domu do wysokości cokołu.